

## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

Az R modellek 5 féle változatban készülnek, 0,85-től 4,0 kW-ig, 460 és 560 mm átmérőjű hulladéktartályokkal (teljes kapacitásuk 114, 150 vagy 215 l). Az alapváltozatok nylon szemeteszsák szűrővel rendelkeznek; porok elkülönítéséhez speciális zsákok állnak rendelkezésre. A szívóegység, mely háromfázisú, folyamatosan működtethető motor, a hulladéktartály alatt kapott helyet. A motor elhelyezkedésének köszönhetően a zsák szétterül és teljesen nyitott, ennél fogva az összes felszívott termék összetömörítésre kerül aljában, maximálisan kihasználva ezzel a tartály kapacitását. Az ipari porszívó kiürítéséhez elegendő kinyitni a fedelet és eltávolítani a zsákokat. Minden modell kapható AISI 304 változatban is. A géphez 4 kW-os, párhuzamos működésű ventilátor is kapható (3507W R). Az összes R modell ideális automatizált alkalmazásokhoz (nincs szükség kezelőre).

- Kis helyen elfér
- Karbantartásmentes
- Nagyon csendes
- Gyors és könnyű hulladékürítés
- Nagy mennyiségi kapacitás
- Gyors vizuális szintellenőrzés: plexiüveg
- Különleges szűrőzsák is kapható finom porok ellen
- Rozsdamentes acél kivitelben is kapható



A kép illusztrációként szolgál.

A CFM könnyűszemét szívó ipari porszívókat, vagyis az R modelleket arra használják, hogy eltávolítsák a hulladékot (papír, műanyag, szövet stb.) a gyártósorokról. Ennél fogva a szívóerőt, a szerkezeti jellemzőket és méreteket azokhoz a gyártógépekhez szabták, melyeket ki kell szolgálniuk.

- Alaptartozékok

Model	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP	3507W R ID100
Cikkszám	4030900029	4030900048	4030900038






## TERMÉK JELLEMZŐK

Rozsdamentes acélkeret			
Szűrőzsák	•	•	•
Korrózióálló szűrőkamra			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Földelés		•	
Lefúvató szelep		•	
5 pólusú csatlakozó	•	•	
Vezető kerék		•	
Visszacsapó szelep		•	
Inspection window	•	•	•
Silencer	•	•	•













## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

Technikai jellemzők	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP	3507W R ID100
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Névleges teljesítmény (W)	4000	4000	4000
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	143	143	143
Max vákuum (KPA)	30	30	30
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	74	74	74
Tartály térfogat (L)	215	215	215
Főszűrő típusa	POLYESTER MOD. R560	POLYESTER MOD. R560	POLYESTER MOD. R560
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	19.400	19.400	19.400
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1200x700x1400	1200x700x1400	1200x700x1400
Tömeg (KG)	155	155	155

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP	3507W R ID100
<b>Gégecső</b>					
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0		
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0		
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	0		
	CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	0		
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI	Z7 20003	0		
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	0		

## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP	3507W R ID100
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0			
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	0			
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0			
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	0			
	GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	0			
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	0			
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	0			
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	0			
	GÉGECSŐ, D50, 30m, EVA, ant.sztat., flex.	4072400234	0			
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24029	0			
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	0			
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0			

## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP	3507W R ID100
	GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	0			
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	0			
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.szta., csatl.	Z7 22367	0			
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	0			
	GÉGECSŐ, D70, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	4072200476	0			
	GÉGECSŐ, D70, 15m, flex., csatl.	4072200473	0			
	GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	0			
	GÉGECSŐ, D70, 50m tekercs	4072400229	0			
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.szta., PVC+ Acélszál	Z7 24030	0			
	GÉGECSŐ, pu. D100, méteráru, foly.hoz, olajálló	Z7 24113	0			