

Nagy területek hatékony tisztítása

Ezt a felhasználóbarát gépet úgy tervezték, hogy kiváló tisztítási és szárítási eredményt nyújtson, nagy sebesség mellett vizet és tisztítószeret takarítson meg. Robusztus és megbízható, az akkumulátorral felszerelt SC6000 a legjobb választás, ha hatékony takarítást kíván elérni minimális állásidővel.

Az SC6000 köszönhetően a SmartFlow™ funkciónak automatikusan szabályozza a tisztítószeret az haladási sebességnek megfelelően – ha több vegyszert és energiát szeretne megtakarítani, válassza az Ecoflex™ rendszert.

Ritkábban van szükség ürítésre és újratöltésre - köszönhetően a 190 literes tiszta és piszkos víz tartálynak és a limitált víz és vegyszerfelhasználásnak. Az állásidőt minimalizáltuk, könnyű a szervizelés és karbantartás, ezt támogatja a diagnosztikai rendszer és a gyors hibaazonosítás. A legtöbb karbantartási feladathoz nincs szükség szerszámokra, a "click-on rendszer" segíti a kefék könnyű felszerelését és eltávolítását, valamint a felszívó fej eltávolítását.

Tehát a Nilfisk SC6000 úgy került kialakításra, hogy a lehető legjobban lerövidítse a munkán kívül töltött időt - minimalizált működési költségek (TCO) mellett.



A kép illusztrációként szolgál.

- Elérhető 3 különböző verzióban: 86cm vagy 105 cm dupla tányérkefés, vagy 91 cm-es dupla hengerkefés változat
- Egyenletes tisztítás: Eltérő simaságú felületekre tervezve a csempétől a padlóig
- Kategóriájában a legjobb szárítási teljesítménnyel rendelkezik köszönhetően a dupla turbinának
- Megbízható és masszív konstrukció kompakt kivitelben
- A görgőkkel ellátott fém súrolófej védő keret és az oldalvédő gumik minimalizálják a gép károsodásának lehetőségét és a létesítménykár kockázatát
- Az OLED kijelző még erős fény mellett is minden szögben jól látható
- Nincs szükség eszközökre a gép olyan fő összetevőinek vizsgálatához, cseréjéhez, mint a kefék, felszívó fej és gumi
- Click-on rendszer a kefék és a padtartók egyszerű felhelyezése/cseréje érdekében

A Nilfisk@SC6000 egy új generációs vezetőüléssel padlótisztító, mely méreténél, sebességénél és technológiájánál fogva tökéletesen alkalmas beltéri tisztítási feladatok elvégzésére – hihetetlenül alacsony működési költségek mellett (TCO - Total Cost of Ownership).

A 3 különböző változatban elérhető SC 6000 egy ideális megoldás sok olyan cég, iparvállalat és takarító cég számára, akiknek olyan nagy belső területeket kell takarítani, mint a gyártócsarnokok, raktárak, szupermarketek, repterek, parkolóházak vagy logisztikai központok.

Alapartozékok

Model	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Cikkszám	56116003	56116004	56116005

TERMÉK JELLEMZŐK

Védelmi görgős lökhárítók	•	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Diagnosztikai rendszer	•	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•	•



Nagy területek hatékony tisztítása

Model	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Cikkszám	56116003	56116004	56116005

TERMÉK JELLEMZŐK

Kefe kapcsoló		•	•
Állítható kormány	•	•	•
Állítható ülés	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•	•
SmartKey system	•	•	•
One Touch Button	•	•	•
Break away Squeegee	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•
Speed limiter	•	•	•
Self-adjusting side skirts	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•







Technikai jellemzők	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Maximális üzemidő	4.5 HOURS	4.5 HOURS	4.5 HOURS
Akkumulátor kapacitás (AH/5)	320	320	320
Feszültség (V)	36	36	36
Ip védelmi besorolás	IPX3	IPX3	IPX3
Névleges teljesítmény (W)	2700	2700	2500
Kefemotor (W)	750x2	750x2	750x2
Szívómotor teljesítménye (W)	600	600	600
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	69	69	69
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	8190/5730	9450/6620	7740/5420
Üzemi vibrációs szint m/s ²	<2.5	<2.5	<2.5
Súroló szélesség (MM)	914	1016	863
Sweeping path w/single side broom in. (cm)	101.6	-	-
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	202	202	202
Vízszállítás (L/PERC)	2.6-3.1 - 3.7-9.4	3.1-3.7 - 5.6-9.4	2.6-3.1 - 3.7-9.4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	190/190	190/190	190/190
Szeméttartály térfogata (L)	12.2	-	-
Felszívófej szélessége (MM)	1230	1230	1090
Kefe/pad átmérője (MM)	180	508	430
Hengerkefe hosszúság (MM)	904	-	-
Kefenyomás (KG)	up to 90	up to 135	up to 135



Nagy területek hatékony tisztítása












Technikai jellemzők	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Kefe fordulatszáma (RPM)	760	250	250
Kefe száma és típusa	2 Cylindrical	2 Disc	2 Disc
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1780x1170x1580	1780x1170x1580	1780x990x1580
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	438x559x610	438x559x610	438x559x610
Össztömeg (GVW) (KG)	1075	1070	1070
Szállítási súly (KG)	814	816	794
Gradeability transport % (DEG)	18.5	18.5	18.5
A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S2)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. sebesség	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd / 4.2 rev

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok






Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
Akkumulátorok					
	Akkumulátor 18-4PZV280 DFS	L00210020	1		
	AKKUMULÁTOR 6V-240AH MONOBLOC	80564100	6		
	AKKUMULÁTOR 6V 255AH	80565000	6		
Külső töltők					
	Töltő 36 V/25A	80543626	1		
Pad 17" / 432mm					
	PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLÍROZÁSRA)	10001937	2		
	PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.	10001936	2		
	PAD 17" 432MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001938	2		
	PAD 17" 432MM ECO KÉK 5DB/DOB.	10001939	2		
	PAD 17" 432MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001941	2		



Nagy területek hatékony tisztítása

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	PAD 17" 432MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001940	2			
Pad 20" / 505mm						
	PAD 20" 505MM ECO BARNA 5DB/DOB.	10001957	2			
	PAD 20" 505MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001955	2			
	PAD 20" 505MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001959	2			
	PAD 20" 505MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001958	2			
	PAD 20" 505MM FEHÉR 5DB	10001960	2			
	PAD 20" 505MM KÉK 5DB	10001956	2			
Speciális pad-ek						
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002337	2			
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002336	2			
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002338	2			
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002339	2			

Nagy területek hatékony tisztítása

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 860D
	PAD 18" 460MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002349	2			
	PAD 20" 500 MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002351	2			
	PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002348	2			
	PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002350	2			
Padtartók						
	Padtartó 17"430MM /BA,BR 850,CR1200	56505780	2			
	Padtartó 510MM/BR1100/	56505790	2			
Tányérkefe 430mm						
	Kefe AGLITE 17"/BA850ST,CR1200/	56505783	2			
	Kefe DYNA GRIT 17"CR1200	56505782	2			
	Kefe MAGNA GRIT 17"CR1200	56505781	2			
	Kefe MIDGRIT 17"/BA850ST,CR1200/	56505787	2			
	Kefe MIDLITE 17"/BA850ST,CR1200/	56505788	2			
	Kefe PROLITE 17"/BA850ST,CR1200/	56505785	2			
	Kefe UNION MIX 17"CR1200	56505786	2			
	Kefe Prolene 17"/BA850ST,CR1200/	56505784	2			
Tányérkefe 510mm						
	Kefe, AGLITE GRIT 510MM	56505793	2			
	Kefe, DYNA GRIT 510MM	56505792	2			
	Kefe, MAGNA GRIT 510MM BR1000	56505791	2			
	Kefe, MIDGRIT 240	56505797	2			
	Kefe, MIDLITE 180	56505798	2			
	Kefe, PRO 510MM /BR1100/	56505794	2			
	Kefe, PROLITE 510MM	56505795	2			
	Kefe, UNION MIX	56505796	2			
Egyebek						
	LEERESZTŐ CSŐHOSSZABBÍTÁS	56601410	1			