

CFM fehér sorozatú ipari porszívó: higiénia, minőség, biztonság

Az R modellek 5 féle változatban készülnek, 0,85-től 4,0 kW-ig, 460 és 560 mm átmérőjű hulladéktartályokkal (teljes kapacitásuk 114, 150 vagy 215 l). Az alapváltozatok nylon szemeteszsák szűrővel rendelkeznek; porok elkülönítéséhez speciális zsákok állnak rendelkezésre. A szívóegység, mely három fázisos, folyamatosan működtethető motor, a hulladéktartály alatt kapott helyet. A motor elhelyezkedésének köszönhetően a zsák szétterül és teljesen nyitott, ennél fogva az összes felszívott termék összetömörítésre kerül aljában, maximálisan kihasználva ezzel a tartály kapacitását. Az ipari porszívó kiürítéséhez elegendő kinyitni a fedelet és eltávolítani a zsákot. Minden modell kapható AISI 304 változatban is. A géphez 4 kW-os, párhuzamos működésű ventilátor is kapható (3507W R). Az összes R modell ideális automatizált alkalmazásokhoz (nincs szükség kezelőre).

- Kis helyen elfér
- Karbantartásmentes
- Nagyon csendes
- Gyors és könnyű hulladékürítés
- Nagy mennyiségi kapacitás
- Gyors vizuális szintellenőrzés: plexiüveg a fedélén
- Különleges szűrőzsák is kapható finom porok ellen
- Rozsdamentes acél kivitelben is elérhető



A kép illusztrációként szolgál.

A CFM könnyűszemét szívó ipari porszívókat, vagyis az R modelleket arra használják, hogy eltávolítsák a hulladékot (papír, műanyag, szövet stb.) a gyártósorokról. Ennél fogva a szívóerőt, a szerkezeti jellemzőket és méreteket azokhoz a gyártógépekhez szabták, melyeket ki kell szolgálniuk.

- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok

Model	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
Cikkszám	4031600043	4031600046	4031600047

TERMÉK JELLEMZŐK

Szűrőzsák	•	•	•
Korrózióálló szűrőkamra			
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Földelés			
5 pólusú csatlakozó			
Vezető kerék			
Visszacsapó szelep			
Inspection window	•	•	•
Silencer			
N°2 inlets	•		



CFM fehér sorozatú ipari porszívó: higiénia, minőség, biztonság

Model	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
Cikkszám	4031600052	4031600073	4031600076

TERMÉK JELLEMZŐK

Szűrőzsák	•	•	•
Korrózióálló szűrőkamra	•		
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Földelés			
5 pólusú csatlakozó			•
Vezető kerék			
Visszacsapó szelep			
Inspection window	•	•	•
Silencer			
N°2 inlets			

Model	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X ID70 Z22
Cikkszám	4031600081	4031600101	4031600113

TERMÉK JELLEMZŐK

Szűrőzsák	•	•	•
Korrózióálló szűrőkamra			•
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Földelés			•
5 pólusú csatlakozó	•		
Vezető kerék			•
Visszacsapó szelep			•
Inspection window	•	•	•
Silencer			•
N°2 inlets		•	

Technikai jellemzők	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
Hangnyomásszint	75	75	75
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2	2.2	2.2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Max vacuum (kPa - mbar)	31 - 310	31 - 310	31 - 310



CFM fehér sorozatú ipari porszívó: higiénia, minőség, biztonság

Technikai jellemzők	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
Tartály térfogat (L)	150	150	150
Főszűrő típusa	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Főszűrő felülete (CM ²)	14350	14350	14350
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Tömeg (KG)	61	61	61












Technikai jellemzők	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
Hangnyomásszint	75	75	75
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2	2.2	2.2
Légszállítás gégecső nélkül (m ³ /óra – l/perc)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Max vacuum (kPa - mbar)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Tartály térfogat (L)	150	150	150
Főszűrő típusa	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Főszűrő felülete (CM ²)	14350	14350	14350
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Tömeg (KG)	61	61	61

Technikai jellemzők	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X ID70 Z22
Hangnyomásszint	75	75	75
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2	2.2	2.2
Légszállítás gégecső nélkül (m ³ /óra – l/perc)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Max vacuum (kPa - mbar)	31 - 310	31 - 310	31 - 310
Tartály térfogat (L)	150	150	150
Főszűrő típusa	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Főszűrő felülete (CM ²)	14350	14350	14350
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Tömeg (KG)	61	61	61




CFM fehér sorozatú ipari porszívó: higiénia, minőség, biztonság










● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
Gégecső					
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0		
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0		
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	0		
	CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	0		
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0		
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	0		
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0		
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	0		
	GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	0		
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	0		
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	0		

CFM fehér sorozatú ipari porszívó: higiénia, minőség, biztonság



Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R305 V 2ID50	R305 V	R305 V ID70
 GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	0			
 GÉGECSŐ, D50, 30m, EVA, ant.sztat., flex.	4072400234	0			

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok








Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
Gégecső					
 CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0			
 CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0			
 CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	0			
 CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	0			
 GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0			
 GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	0			
 GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0			
 GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	0			
 GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	0			



CFM fehér sorozatú ipari porszívó: higiénia, minőség, biztonság







Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R305 X	R305 V ID100	R305 V 5PP
 GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	0			
 GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	0			
 GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	0			
 GÉGECSŐ, D50, 30m, EVA, ant.sztat., flex.	4072400234	0			

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X ID70 Z22
Gégecső					
 CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	0			
 CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	0			
 CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	0			
 CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	0			
 GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	0			
 GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	0			
 GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	0			



CFM fehér sorozatú ipari porszívó: higiénia, minőség, biztonság

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R305 X S 5PP	R305 V 2ID50 5PP	R305 X ID70 Z22
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.szta., flex., csatl.	Z7 22377	0			
	GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	0			
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	4072200475	0			
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.szta., flex., csatl.	4072200481	0			
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	0			
	GÉGECSŐ, D50, 30m, EVA, ant.szta., flex.	4072400234	0			