

## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

Az R modellek 5 féle változatban készülnek, 0,85-től 4,0 kW-ig, 460 és 560 mm átmérőjű hulladéktartályokkal (teljes kapacitásuk 114, 150 vagy 215 l). Az alapváltozatok nylon szemeteszsák szűrővel rendelkeznek; porok elkülönítéséhez speciális zsákok állnak rendelkezésre. A szívóegység, mely háromfázisos, folyamatosan működtethető motor, a hulladéktartály alatt kapott helyet. A motor elhelyezkedésének köszönhetően a zsák szétterül és teljesen nyitott, ennél fogva az összes felszívott termék összetömörítésre kerül aljában, maximálisan kihasználva ezzel a tartály kapacitását. Az ipari porszívó kiürítéséhez elegendő kinyitni a fedelet és eltávolítani a zsákot. Minden modell kapható AISI 304 változatban is. A géphez 4 kW-os, párhuzamos működésű ventilátor is kapható (3507W R). Az összes R modell ideális automatizált alkalmazásokhoz (nincs szükség kezelőre).

- Kis helyen elfér
- Karbantartásmentes
- Nagyon csendes
- Gyors és könnyű hulladékürítés
- Nagy mennyiségi kapacitás
- Gyors vizuális szintellenőrzés: plexiüveg
- Különleges szűrőzsák is kapható finom porok ellen
- Rozsdamentes acél kivitelben is kapható



A kép illusztrációként szolgál.

A CFM könnyűszemét szívó ipari porszívókat, vagyis az R modelleket arra használják, hogy eltávolítsák a hulladékot (papír, műanyag, szövet stb.) a gyártósorokról. Ennél fogva a szívóerőt, a szerkezeti jellemzőket és méreteket azokhoz a gyártógépekhez szabták, melyeket ki kell szolgálniuk.

## • Alaptartozékok

Model	R104 V	R104 X	R104 X V230
Cikkszám	4031600000	4031600006	4031600004

## TERMÉK JELLEMZŐK

Szűrőzsák	•	•	•
Korrózióálló acél portartály		•	
Motorvédő kapcsoló		•	










Technikai jellemzők	R104 V	R104 X	R104 X V230
Hangnyomásszint	68	68	68
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	0.9	0.9	0.9
Max airflow (m3/h - L/min)	156 - 2600	156 - 2600	156 - 2600
Max vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	23 - 230
Tartály térfogat (L)	114	114	114
Főszűrő típusa	NYLON MOD. R460	NYLON MOD. R460	NYLON MOD. R460



## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

Technikai jellemzők	R104 V	R104 X	R104 X V230
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	11500	11500	11500
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	560x560x1200	560x560x1200	560x560x1200
Tömeg (KG)	38	38	38

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R104 V	R104 X	R104 X V230
<b>Gégecső</b>					
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1		
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1		
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1		
	CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1		
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1		
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1		
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1		
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1		
	GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	1		

## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R104 V	R104 X	R104 X V230
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1			
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1			
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1			
	GÉGECSŐ, D50, 30m, EVA, ant.sztat., flex.	4072400234	1			