

Csípőre erősíthető porszívó zsúfolt helyekre

Az UZ 964 kényelmesen felhelyezhető a kezelő csípőjére. Nem terheli a hátat vagy a vállakat. Tökéletes a gyors takarításhoz és a helyi szennyeződések azonnali összegyűjtéséhez. A tartozékok az övben vannak. A legtöbb típus alaptartozéka a könnyű, alumínium hosszabbítócső. HEPA szűrő és speciális alkalmazáshoz sokféle felszívófej kapható.

- A porszívó súlya csak 2,9 kg
- Balkezes vagy jobbkezes működtetés
- HEPA szűrő és felszívó fejek széles skálája a speciális alkalmazásokhoz

Magától érthetődő választás a színházak, mozik, üzletek, utasfülkék és repülőgépek takarításához, és kiegészítő porszívónak is kiváló. Az UZ 964 ERGOCLEAN egyszerűbbé teszi a lépcsők, létrák és állványok takarítását.



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok


Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	UZ 964	UZ 964
	Kerek felszívó fej				
	Kefés szívófej, kerek 100% natur	11276901	0		
	Résszívó				
	RÉSSZÍVÓ	010 3098 500	0	•	•
	Résszívó 245/A32 MM	81530400	0		
	Cső				
	HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNÍUM	011 6431 500	0	•	•
	TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM	81906500	0		
	TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500	0		
	Egyebek				
	Gégecső kpl.	140 8070 010	0		

Model	UZ 964	UZ 964
Cikkszám	905 2421 010	107410422



TERMÉK JELLEMZŐK

5 db-os porzsák	•	•
Porzsák (1 db)	•	•









Csípőre erősíthető porszívó zsúfolt helyekre

Technikai jellemzők	UZ 964	UZ 964
Energy Label		A 
Energia hatékonysági osztály (kWh)	na	A
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	na	22
Porfelszedés szőnyegen	na	na
Porfelszedés kemény padlóról	na	D
Por újrakibocsátási osztály	na	G
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	na	75
Csatlakozó típusa	EU	EU
Feszültség (V)	230-240	230-240
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60
Ip védelmi besorolás	IP20	IP20
Névleges teljesítmény (W)	700	700
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	160	160
Légszállítás (L/SEC)	28	28
Vákuum a fejnél (KPA)	19	19
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	52	52
Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704)	70	75
Kábelhosszúság (M)	15	15
Tartály térfogat (L)	-	-
Porzsák térfogat (L)	2.2	2.2
Főszűrő felülete (CM ²)	1000	1000
Kefe átmérő (MM)	-	-
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	37x21x20	37x21x20
Tömeg (KG)	2.9	2.9

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	UZ 964	UZ 964
 Felszívó fej				
Felszívófej F/32MM	82366900	0	○	
Kárpitfej A32/280	11276800	0	○	
Kefésfej A32 400MM	11476301	0	○	
MUNDSTYK.T ₁ PPE 32 400MM	11476200	0	○	
Turbo fej	22360000	0	○	
 Kerek felszívó fej				
Kefés szívófej, kerek 100% natur	11276901	0	○	

Csípőre erősíthető porszívó zsúfolt helyekre

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	UZ 964	UZ 964
	Száraz felszívófej				
	Kefésfej A32 280MM	11426700	0	○	
	Kárpitfej				
	Kárpitfej /GD2000/	32043700	0	○	
	Kúpos fej				
	Résszívófej 32 150MM plast	81140900	0	○	
	Résszívó				
	RADIÁTOR KEFE	010 5818 140	0	○	
	RÉSSZÍVÓ	010 3098 500	0	●	●
	Résszívó 245/A32 MM	81530400	0	○	
	Résszívó D32-360MM	81141200	0	○	
	Cső				
	HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	011 6431 500	0	●	●
	TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM	81906500	0	○	
	TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500	0	○	
	Gégecső				
	Tömlő fekete 25M-A32MM	82365500	0	○	
	Kombifej				
	Felszívófej 32MM	140 5634 500	0	○	
	Egyebek				
	Gégecső kpl.	140 8070 010	0	○	